

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.30.11-001-47042922 -2024 "Материалы лакокрасочные", этикетки, рецептура, отчёт об исследованиях ООО "ЦНТ ПЛЮС" № 59050624024 от 05.06.2024г., протокол испытаний, договор аренды, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой жидкости со специфическим запахом. Состав: вода, воск, акриловая дисперсия, уретановая дисперсия, биосепт тарный, биосепт внутрепленочный, добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.24.04163 от 23.05.2024 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Формальдегид, мг/м3	менее 0,001	0,01
Метилметакрилат, мг/м3	менее 0,001	0,01
Водород цианистый, мг/м3	менее 0,00025	0,01
Бензол, мг/м3	менее 0,01	0,1
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	2	0-4
Микробиологические показатели:		
Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/см2	1	не более 1х100
S.aureus	отсутствие	отсутствие
Ps.aeruginosa	отсутствие	отсутствие
S.enteritidis	отсутствие	отсутствие
Общее число мезофильных и анаэробных микроорганизмов, КОЕ/см2 (МАФАНМ)	2	не более 1х1000
Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к сухости, раздражению, аллергическим реакциям. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции в концентрациях, превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз.		
Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных		

Область применения: Для наружных и внутренних работ, для отделки, защиты стен, напольных покрытий (древесины, камня, декоративных штукатурок и прочих поверхностей) от плесени, затемнений, влаги, механических повреждений для зданий и сооружений типа А-В

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве соблюдение требований ТУ 20.30.11-001-47042922 -2024. При нанесении применять СИЗ кожи рук (перчатки латексные), глаз (очки защитные), респиратор (типа Лепесток), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции; наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование страны-изготовителя; юридический адрес предприятия-изготовителя; назначение продукции; описание опасности (в том числе, возможно применение сигнальных слов или пиктограмм); идентификационные данные партии продукции; номинальная масса (кг, г); состав; срок годности и дата изготовления или фраза "годен до"; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; информация об утилизации; штриховой код.

Заключение: Продукция: SYIFAT Лак интерьерный акриловый (глянцевый/матовый) "L-1", SYIFAT Лак интерьерный акрил-уретановый (глянцевый/матовый) влагостойкий "L-2", SYIFAT Лак паркетный акрил-уретановый (глянцевый/матовый) влагостойкий "L-3", SYIFAT Лак защитный акрил-уретановый влагостойкий (глянцевый/матовый) "L-4", SYIFAT Лак для наружных и внутренних работ, акриловый, влагостойкий "L-5" соответствует Единым